

# LUPO - LUPO REVERS

 Ø max 3 cm

**ADAPTIVE  
GEOMETRY**


PATENTED 



VIDEO




<b>A</b>	Ø 350 mm
<b>B</b>	Ø 110 mm
<b>C</b>	Ø 140 mm
<b>V</b>	45 m/sec
<b>D</b>	470 mm













## Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.1
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio regolabile (autopulente o con raschia-rullo)
- Predisposizione reversibile



	<b>A</b> cm	<b>B</b> cm
LUPO 140	89	104
LUPO 160	89	118
LUPO 180	99	131
LUPO Revers 140	89	104
LUPO Revers 160	89	118
LUPO Revers 180	99	131

									
	A - B - C (mm)	mm	G/min	HP	Cat.	N°	kg	N°	N°
LUPO 140	1510 - 820 - 910	1430	540	15 - 40	4	3	240	40	20
LUPO 160	1710 - 820 - 910	1580	540	20 - 40	4	3	270	44	22
LUPO 180	1960 - 820 - 910	1720	540	25 - 60	4	3	300	52	26
LUPO Revers 140	1510 - 820 - 910	1430	540	15 - 40	4	3	240	40	20
LUPO Revers 160	1710 - 820 - 910	1580	540	20 - 40	4	3	270	44	22
LUPO Revers 180	1960 - 820 - 910	1720	540	25 - 60	4	3	300	52	26



**Scocca a doppia configurazione di scarico**  
**Body with double unloading shape**  
**Rahmen mit doppel Gestalt zur Entladung**  
**Châssis à double configuration de déchargement**  
**Chasis con doble configuración de descarga**



**Predisposizione reversibile**  
**Reversible predisposition**  
**Vorbereitung für Heck-und Frontanbau**  
**Prédisposition pour position REVERS**  
**Predisposición para uso reversible**



**LUPO REVERSE**

### Standard equipment

- Tractor coupling Cat.1
- Transmission in oil bath with free wheel
- Oscillating rotor bearings
- Electronically balanced rotor
- Adjustable in-high roller (self-cleaning or with scraper)
- Reversible predisposition

### Standardausstattung

- Traktoranbau Kat. 1
- Ölbad Getriebe mit Freilauf
- Rotor Lagerungen mit zweireihigen Pendelrollenlager
- Rotor elektronisch ausgewucht
- Verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Vorbereitung für Heck- und Frontanbau.

### Équipement de série

- Attelage au tracteur Cat.1
- Transmission en bain d'huile avec roue libre
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur
- Prédisposition réversible

### Equipamiento estándar

- Conexión al tractor Cat.1
- Transmisión en baño de aceite con rueda libre
- Rodamientos oscilantes de bola doble (rotor)
- Rotor balanceado electrónicamente
- Rodillo di apoyo con raspador y ajustable
- Predispuesta reversible

### Rullo regolabile - Adjustable roller

